

CASCO MPC-221

DESCRIPCIÓN

Este modelo de casco esta compuesto por una concha inyectada en Polipropileno o Polietileno y posee un sistema de suspensión de tela de algodón con poliéster de 4 puntas que se encuentra disponible con y sin el sistema de ajuste ratchet. También posee un sistema de suspensión de polietileno de 4 puntas. El conjunto de estos componentes, concha y suspensión, es el que otorga la protección adecuada en caso de golpes. Este modelo es liviano y balanceado, entregando comodidad al usuario en sus labores. Además cuenta con soportes para inserción de barboquejo el cual es recomendado para trabajos en altura o de mucho movimiento. Otra característica y no menos importante, es que el casco Masprot posee en su contorno un sistema de bota agua que permite proteger al usuario de algún tipo de derrame líquido. La inyección de la concha como una sola pieza de Polipropileno o Polietileno, provee una alta resistencia al impacto y a las descargas dieléctricas. Los cascos perforados pierden automáticamente su certificación.

Los cascos se encuentran disponibles en colores varios.

APROBACIÓN

Los estrictos Controles de Calidad en los procesos operacionales y en el laboratorio de ensayo, aseguran el cumplimiento normativo de estos cascos. El ensayo y evaluación del Control de Calidad se efectúa de acuerdo al Modelo de Certificación ISO/CASCO N°5, cumpliendo y/o excediendo con los requerimientos de la Norma Chilena 461-2001.

De acuerdo a la clasificación descrita en la NCh 461-2001 este casco se clasifica como casco Clase A. Esto significa que el casco Masprot otorga protección contra impacto, penetración, llama y descargas eléctricas hasta 30.000 Volts., y bajo la Norma ANSI/SEA Z 89.1-2003, se clasifica como casco Clase E, Tipo 1.

MANTENCIÓN / VIDA UTIL

Antes y después de cada uso, todos los componentes del casco deben ser inspeccionados ante la posibilidad de algún daño. Para una mayor duración del casco es recomendable efectuar una limpieza periódica con un jabón neutro y agua tibia. Nunca aplicar solventes, abrasivos, ácidos, alcoholes u otro liquido nocivo.

Los Cascos de Seguridad no poseen vida útil determinada. Su duración dependerá de las condiciones de uso y trabajo. Ante cualquier indicio de golpe, rasgadura, trizadura o cualquier otro tipo de daño, el casco debe ser inmediatamente reemplazado. Es importante recordar que la suspensión es un componente fundamental en el casco. Por este motivo cualquier daño que sufra la suspensión (arnés) determina su reemplazo inmediato.





**COMPROMETIDOS
CON TU
SEGURIDAD**

GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.

MASPROT S.C. e I. LTDA.

Gerencia de Gestión de Calidad y Asistencia Técnica

Carlos Walker Martínez 5574, San Miguel

Santiago de Chile

Tel: +56 2 24989000 Fax: +56 2 4989001

Email: masprot@masprot.cl

WEB: www.masprot.cl