



La nueva bombilla de luz clásica

EcoClassic A-shape

Las bombillas Philips EcoClassic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado pero con una mejor eficiencia energética. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Beneficios

- Aspecto idéntico a una lámpara estándar, con una luz halógena nítida y brillante
- Totalmente regulable, de 0 a 100%, para satisfacer los diferentes requisitos de brillo
- Doble de vida útil respecto a una bombilla estándar
- Luz inmediata al encender

Características

- Calidad superior de la luz con una excelente reproducción del color (Ra=100)
- Lámpara de tensión de red, sin necesidad de transformador
- Posición de funcionamiento universal
- Encendido instantáneo

Aplicaciones

- Aplicaciones de iluminación general y de acento en viviendas, oficinas, tiendas, hoteles y restaurantes. Sustitución para la bombilla tradicional en luminarias clásicas

PHILIPS

Productos relacionados



18W/28W/42W/53W, E27, A55, Clear




70W/105W/140W, E27, A55, Clear



E27, A55, Frosted


Plano de dimensiones



EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
EcoCl30 28W E27 230V A55 CL	97	56
EcoCl30 42W E27 230V A55 CL	97	56
EcoCl30 53W E27 230V A55 CL	97	56
EcoCl30 42W E27 240V A55 FR	97	56

Plano de dimensiones



EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
EcoCl30 70W E27 230V A55 CL	97	56
EcoCl30 105W E27 230V A55 CL	97	56
EcoCl30 140W E27 230V A55 CL	97	56


Características Generales

Código de pedido	Nombre de Producto	Base/Casquillo	Forma de la lámpara	Acabado de la Lámpara	Posición de Funcionamiento	Vida al 50% de Fallos	Nominal Lifetime	Vida útil nominal (h)	Vida útil nominal (años)
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	E27	A55	Clara	any	-	2000 hr	2000 hr	2 an
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	E27	A55	Mate	any	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an

Diagrama de instalación



Casquillo



Posición de funcionamiento

Características de la Fuente de Luz

Código de pedido	Nombre de Producto	Índice Reproducción Cromática	Temperatura de Color	Flujo Lumínico Lámpara	Flujo lumínico nominal	Eficiencia Lumínica Lámpara	LLMF – final vida útil nominal
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	370 Lm	370 Lm	12.4 Lm/W	80 (min) %
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	630 Lm	630 Lm	15.0 Lm/W	80 (min) %
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	850 Lm	850 Lm	16.0 Lm/W	80 (min) %
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	1200 Lm	1200 Lm	17.1 Lm/W	80 (min) %
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	1980 Lm	1980 Lm	18.9 Lm/W	80 (min) %
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	100 Ra8	2800 K	2840 Lm	2840 Lm	20.3 Lm/W	80 (min) %
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	100 Ra8	2800 K	630 Lm	630 Lm	15.0 Lm/W	80 (min) %

Características Eléctricas

Código de pedido	Nombre de Producto	Potencia nominal	Pot. de la Lámpara Estimada	Tensión de Red	Corriente de la Lámpara	Regu- lable	Potencia equivalente	Tiempo de arranque	Calentam hasta 60% flujo lum
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	28.0 W	28 W	230 V	0.12 A	Sí	35 W	0.0 s	instant full light
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	42.0 W	42 W	230 V	0.18 A	Sí	55 W	0.0 s	instant full light
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	53.0 W	53 W	230 V	0.23 A	Sí	70 W	0.0 s	instant full light
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	70.0 W	70 W	230 V	0.30 A	Sí	92 W	0.0 s	instant full light
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	105.0 W	105 W	230 V	0.46 A	Sí	140 W	0.0 s	instant full light
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	140.0 W	140 W	230 V	0.61 A	Sí	190 W	0.0 s	instant full light
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	42 W	42 W	240 V	0.18 A	Sí	55 W	0.0 s	instant full light

Características Medioambientales

Código de pedido	Nombre de Producto	Etiqueta Eficiencia Energética	Energy consumption kWh/1000h
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	D	28 kWh
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	D	42 kWh
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	D	53 kWh
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	D	70 kWh
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	D	105 kWh
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	D	140 kWh
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	C	-

Código de pedido	Nombre de Producto	Ciclo de conmutación
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	8000X
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	8000X
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	8000X
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	8000X
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	8000X

Requerimientos de Diseño Luminaria

Código de pedido	Nombre de Producto	Temperatura Base/Casquillo
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
251722 25	EcoClassic 53W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
252255 25	EcoClassic 70W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
252262 25	EcoClassic 105W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
252552 25	EcoClassic 140W E27 230V A55 CL 1CT	130 (max) C
894608 01	EcoClassic 42W E27 240V A55 FR 1CT	130 (max) C

Condiciones de Medición

Código de pedido	Nombre de Producto	Ciclo de conmutación
252774 25	EcoClassic 28W E27 230V A55 CL 1CT	8000X
251715 25	EcoClassic 42W E27 230V A55 CL 1CT	8000X



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2013, Noviembre 21
Datos sujetos a cambios