

**RESPIRADOR DESCARTABLE**

STEELPRO SOLDADOR

P3 SF333V

CÓD: 201900960077

**DESCRIPCIÓN**

Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo una efectiva frescura interior al usuario, tanto en su colocación y respiración gracias a su válvula de exhalación. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas con presencia en aceite en bajas concentraciones.

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Válvula de exhalación de aire fresco.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.

**APLICACIONES**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| • Esmerilado   | • Minería            |
| • Triturado    | • Alimenticia        |
| • Lijado       | • Canteras           |
| • Mantención   | • Hospitalaria       |
| • Aserrado     | • Soldadura          |
| • Carpintería  | • Pintura            |
| • Empacado     | • Cincelar           |
| • Cementos     | • Harineras          |
| • Construcción | • Limpieza           |
| • Agroquímicos | • Faena – Obra Civil |

**EMPAQUE**

- Caja 10 unidades

**GARANTÍA**

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

**USO**

- Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba. Tire el elástico por detrás de su cabeza. Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

**PRECAUCIONES**

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

**CERTIFICACIONES**

- Certificaciones por el Instituto INSPEC
- EN 149:2001+A1:2009
- Registro ISP

**NIVELES DE PROTECCIÓN: P3**

- Resistente a partículas con presencia aerosoles, humos metálicos y vapores con 100% nivel de eficiencia.